

CDM7162-C00 二氧化碳传感器模块

特点:

- * 体积小
- * 功耗低
- * 精度高
- * 单光源双波长模式

应用:


- * 室内空气质量控制
- * 新鲜空气换气
- * 空调
- * 风扇与窗户的自动开启
- * 锂离子电池安全对策

CDM7162* 具有体积小、功耗低、精度高等特点，是一款性能优越的非分散型红外线式(NDIR)的二氧化碳(CO₂)传感器模块。该模块配备了一对光电探测器，并采用了独特的信号处理技术，实现了长期稳定的输出。每个模块都分别具有UART（异步收发）与I²C（同步串行总线）双数字接口，可以进行单独的校准。CDM7162模块设计简单，可以很方便地与用户的产品对接。可广泛用于增进节能的通风控制、室内气候改善等。

* CDM (Carbon Dioxide sensor Module)



尺寸:



引脚配置:

引脚编号	名称	功能
1	VDD	电源电压
2	GND	公用接地
3	ALARM	报警输出
4	PWM	脉宽调制输出
5	CAD0	I ² C 从动地址选择输入 (internal pull up)
6	MSEL	通信模式信号输入 I ² C/UART (internal pull up)
7	CAL	空气调整/零点调整输入 (internal pull up)
8	BUSY	BUSY 信号输出
9	Tx/SDA	UART Tx 输出/ I ² C SDA 输入/输出
10	Rx/SCL	UART Rx 输入/ I ² C SCL 输入
11	NC	无连接

重要提示: 费加罗传感器的使用条件将因不同客户的具体运用不同而不同。费加罗强烈建议在使用前咨询我们的技术人员，尤其是当客户的检测对象气体不在列表范围时，对于未经费加罗专业测试的任何使用，费加罗不承担任何责任。

规格:

名称	二氧化碳 (CO ₂) 传感器模块
型号	CDM7162-C00
检测范围	360~5,000ppm CO ₂
工作原理	非色散红外(NDIR)
电源电压	3.3±0.3V 或 5.0±0.5V DC
功耗	75mA 峰值, 25mA 平均(@5V DC)
精度(※)	±(50ppm+浓度输出值的3%)
气压依赖特性	每千帕约为浓度输出值的 1%
响应时间 (T90)	90 秒钟 (扩散)
预热时间	> 5分钟
工作条件	0~50°C / 0~85%RH (不结露)
保管条件	-30~60°C (暂定) / 0~85%RH (不结露)
串行通讯接口	UART/I ² C (气体浓度输出为 360~65,535ppm)
检测间隔	2 秒
PWM (脉宽调制) 输出(1kHz)	0~100% (0~5,000ppm) CMOS 输出
报警输出	CMOS 输出 (超过 1,000ppm 为高, 低于 900ppm 为低)
尺寸	32 x 17 x 8.0 (mm)
重量	约 3.0g

(※) 这里描述的精度, 以检测范围360~5,000ppm,且输入电压为 3.3±0.3V 或 5.0±0.5V为前提条件。

另外, 这是出厂时的精度值, 并非此后的保证精度。

注意: CDM7162属于静电敏感产品。本产品中没有设置诸如齐纳二极管或可变电阻这样的防静电保护元件。在装配应用产品过程中, 建议使用防静电保护设备。另外, 当本产品在装配到制造成品中以前, 就应该在所需的应用产品中使用静电防护元器件或采取其他有关防静电措施。

重要提示: 本产品是专为室内空气质量控制系统而设计的, 包括室外空气循环可变风量系统和自动控制的通风系统。如果要本产品运用于上述用途以外的应用产品时, 请事先咨询费加罗。此产品的设计与制造并未考虑将其作为生命支持系统的一个重要组成部分, 如果用于上述以外用途有可能因故障导致人身伤害或财产损失, 费加罗对此不承担任何责任。

在此产品规格书中所显示的都是传感器的典型特性, 实际的传感器特性因产品不同而不同, 详情请参阅各传感器唯一对应的规格表。

选购传感器时, 请扫描二维码对有限质量保证书进行确认为盼!

https://www.figaro.co.jp/cn/pdf/Limited_Warranty_cn.pdf



费加罗技研株式会社
大阪府箕面市船場西1-5-11
邮编: 562-8505
电话: 81-72-728-2044
URL: www.figaro.co.jp/cn/